

GOES UTS 625i		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	<b>MOTOR</b>	
	TIPO	4-Tiempos / Monocilíndrico / SOHC
	REFRIGERACIÓN	Líquida
	DIÁMETRO POR CARRERA	96 X 82 mm
	CILINDRADA	594cc
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1
	ENCENDIDO	C.D.I.
	ARRANQUE	Eléctrico
	ALIMENTACIÓN	EFI - BOSCH System
	POTENCIA NETA	< 15 kW (CE)
POTENCIA MÁXIMA	28kw / 6.300rpm	
PAR MÁXIMO	46.9Nw / 5.500rpm	
<b>TRANSMISIÓN</b>		
TIPO	Integral / Trasera	
DIFERENCIAL DELANTERO	Blocante / Desconectable	
EMBRAGUE	Automático / Centrifugo	
CAMBIO	Automático 4x2/4x4/CVT (P/R/N/H/L) + REDUCTORA	
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	CARDAN	
<b>BASTIDOR</b>		
TIPO	Mixto de largueros y estructura tubular de acero	
SUSPENSIÓN DELANTERA	Dobles trapecios con amortiguadores de GAS regulables	
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable	
SUSPENSIÓN TRASERA	Independiente. Dobles trapecios	
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable	
RADIO DE GIRO	4m (Mínimo)	
FRENOS DELANTEROS	2 Discos hidráulicos de Doble Pistón	
FRENOS TRASEROS	Disco hidráulico	
FRENO PEDAL	Freno combinado integral	
FRENO PARKING	Mecánico	
NEUMÁTICOS DELANTEROS	25x8.00-12	
LLANTAS DELANTERAS	12x6.0	
NEUMÁTICOS TRASEROS	25x10.00-12	
LLANTAS TRASERAS	12x7.5	
<b>MEDIDAS</b>		
LONGITUD / ANCHO / ALTO	2.630 / 1.320 / 1.800 mm	
DISTANCIA ENTRE EJES	1.960 mm	
ALTURA LIBRE AL SUELO	N.D.	
ALTURA DE ASIENTO	350 mm (desde el reposa-pies)	
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	27L	
TIPO DE COMBUSTIBLE	Sin plomo	
DEPÓSITO DE ACEITE	1L	
PESO EN VACIO	450kgr	
MAXIMA INCLINACIÓN	27º	
<b>DATOS</b>		
IMPORTADOR	Jets Marivent Spain, S.L.	
HOMOLOGACIÓN	Cuadriciclo	
Nº DE PLAZAS	2	
COLORES	ROJO	
GARANTÍA	2 AÑOS	
PRECIO	N.D.	
<b>EQUIPAMIENTO DE SERIE:</b> Velocímetro digital multifunciones. Parabrisas, techo rígido y llantas de aluminio y winch. Protecciones de bajos y suspensiones. Toma de corriente 12V. Suspensiones independientes. Kit protector de aletas delanteras.		
<b>EQUIPAMIENTO OPCIONAL:</b> Galería porta-faros, kit puertas, parabrisas alto o bajo, protecciones de chasis y suspensiones, redes de carga, kit de faros adicionales, cubre tablero trasero y lona protectora de cabina.		

